

# C S - 2 1 ネオ塗布工法 標準単価表

## 算出条件

対 象：新設など表層部の健全なコンクリート ① CS-21ネオ塗布 (200g/m<sup>2</sup>)  
 施工面積：300m<sup>2</sup>以上 (連続していること)  
 施工方法：固定足場・躯体上・地面上から施工  
 塗布向き：下向き・横向き塗布  
 材 料 費：ロス率5%を含む  
 労 務 費：アストン協会単価

※上記条件による直接工事費 (材工共)

## 施工手順

① CS-21ネオ塗布 (200g/m<sup>2</sup>)

## 留意事項

施工前処理 (下地処理・素地調整等) は別途

> 下地処理 (ひび割れ補修・断面修復等)

> 素地調整 (高圧洗浄・簡易清掃等)

施工後の含浸面養生は別途

> 雨水や朝露等で水分供給のある屋外環境など  
 の場合は、曝露状態のまま、特に追加処理  
 の必要はない

## 内 訳

300m<sup>2</sup>あたり

(日当り施工数量300m<sup>2</sup>)

項 目	内 容	単 位	C S - 2 1 ネオ塗布工法			備 考
			数 量	単 価	金 額	
材 料 費	C S - 2 1 ネオ (0.2kg/m <sup>2</sup> ×1回)	kg	63.0	5,000	315,000	ロス率5%
労 務 費	世話役 (アストン技士・技能士)	人	1.0	30,000	30,000	
	C S - 2 1 工法作業員	人	4.0	22,000	88,000	
諸 雑 費	ローラー刷毛・噴霧器等	式	1.0		7,080	労務費の6%
合 計					440,080	
m <sup>2</sup> あたり単価					1,467	
端 数 調 整					△ 67	
改めm <sup>2</sup> あたり単価					1,400	

※上記単価は、適用する躯体の表層品質・施工条件等の諸条件により変更が必要となる場合がありますので、施工にあたっては、アストン協会員による見積をご依頼ください。



**アストン協会**

〒700-0075 岡山県岡山市北区矢坂本町14-16  
 TEL. 086-255-1511 FAX. 086-251-3270