

C S - 2 1 塗布工法標準単価表

算出条件

施工面積：300㎡以上（連続していること）
 施工部位：スラブ上面（駐車場、橋梁床版等）
 施工方法：水平面を上から塗布
 材料費：ロスを含まない
 労務費：アストン協会単価
 ・上記条件による直接工事費（材工共）

施工手順

- | | | |
|---|--|--|
| CSⅠ工法（CS-21・1回塗布）
1. 清掃・表層部の水分調整
2. CS-21塗布(200g/㎡)
3. 湿潤散水 | CSⅡ工法（CS-21・2回塗布）
1. 清掃・表層部の水分調整
2. CS-21塗布(150g/㎡)
3. 湿潤散水
4. CS-21塗布(150g/㎡)
5. 湿潤散水 | |
|---|--|--|

内 訳 1㎡あたり

項目	内 容	単 位	CSⅠ工法			CSⅡ工法		
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額
材 料 費	コンクリート改質剤CS-21	kg	0.2	7,000	1,400	0.3	7,000	2,100
労 務 費	世話役（アストン技士・技能士）	人	0.009	25,000	225	0.018	25,000	450
	清掃・表層部の水分調整	人	0.016	18,000	288	0.016	18,000	288
	CS-21塗布（1回）	人	0.010	18,000	180			
	湿潤散水（1回）	人	0.007	18,000	126			
	CS-21塗布（2回）	人				0.020	18,000	360
	湿潤散水（2回）	人				0.014	18,000	252
	雑工	人	0.004	18,000	72	0.006	18,000	108
諸 雑 費	労務費の5.0%	式	1		44			72
機 械 損 料	洗浄機・サンダー・バキューム	式	1	180	180	1	180	180
合 計					2,515			3,810
端 数 調 整					△ 15			△ 10
改 め 合 計					2,500			3,800

※上記単価は、適用する躯体の表層品質・施工目的・施工条件等の諸条件により変更が必要となる場合がありますので、施工にあたっては、アストン協会による見積を御依頼ください。